

熱脱離装置専用チューブコンディショナ(TCS-20)

捕集管(吸着管)のコンディショニング(空焼き)する作業は加熱脱離装置をご使用になるうえで最も基本的な作業です。TCS-20は加熱脱離装置で使用する捕集管を最大20本同時にコンディショニング(空焼き)可能な装置です。

また、着脱式のチューブコンテナ及びダブルOリングによるワンタッチ接続を採用することによりチューブの取付け、取外しが安全、簡易に行えます。他にもチューブコンテナ、冷却ファン、加熱炉(ロング・ショート)の仕様選択ができるので、用途に応じたカスタマイズが可能です。



仕様	
冷却機能	有り(370℃ → 50℃ 約20分)
加熱温度	室温 + 50~370℃
流量設定範囲	0~100 mL/min
電源	AC100V 5A
消費電力	450W
コンテナ	1/4チューブコンテナ(20本用)×1台 もしくは6mmチューブコンテナ(20本用)×1台
オプション	● 1/4チューブコンテナ(10本用) ● 6mmチューブコンテナ(20本用) ● 6mm チューブコンテナ(10本用) ● コンパインコンテナ(1/4 10本 6mm 10本用) ● コンパインコンテナ(カスタム)

※コンパインコンテナ(カスタム)とはお客様のご要望に変更したものです。(MAX 20本)