

2way 吸引ケースの取り扱い説明



● 使用方法(環境試料)

- 1 D の黒いつまみを回して透明のアクリル蓋をはずしてください。
- 2 本体の4ヶ所のフックを外して本体の蓋を外してください。蓋の裏からAのガス吸入口に吸引バックFを取り付け蓋を閉めてください。(接続には内径8mm外径11mmのシリコンチューブを5cmくらいにカットしたものが便利です。)
- 3 ポンプ(0.045~0.05MPaまで減圧できるポンプ)に接続した耐圧ホースをBのポンプ接続口に接続し、Aのガス吸入口とBのポンプ接続口が閉められているのを確認し、ポンプを作動させて下さい。Bのポンプ接続口を開き、内部を減圧しCの圧力計の針が0.045~0.05MPa(青いマークの範囲)のところでBのコックを閉じポンプを止めてください。
(※ 内部を減圧しすぎると本体が破損することがあるので注意してください。)
- 4 1~3で準備が完了です。
採取ポイントに行ってAのガス吸入口コックを開いてください。
5~8秒で採取できます。Aのガス吸入口コックを閉じて中のバッグを取り出しキャップをして採取完了です。

(※ :吸引ボックスと同様の使い方をされる場合は、写真のポンプをご使用ください。)